NOTA TÉCNICA

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O **"PROJETO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL"** tem por objetivo desenvolver um sistema de informações geográficas na temática de recursos hídricos, a partir do conhecimento geológico e hidrológico existentes, em conformidade com a Missão Institucional da CPRM/SGB, de *"gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil"*.

No tocante às águas subterrâneas, vem sendo implementado um projeto de cartografia hidrogeológica sistemática, concebido para uniformizar e padronizar todos os produtos lançados pela instituição, que se iniciou com o Mapa Hidrogeológico do Nordeste, disponibilizado em meio digital em 2005, seguido, posteriormente pelo Mapa Hidrogeológico do Brasil, em 2014.

Na fase atual, a partir deste Mapa Hidrogeológico, está sendo elaborado o Atlas Hidrogeológico do Brasil, em escala 1:1.000.000, sistematizado, dentro de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), composto pelo conjunto das 46 folhas que compõem a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo – CIM, cobrindo todo o Brasil.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DAS FOLHAS

Visando a padronização e uniformização de todas as folhas, conforme meta pretegida pelo SGB adotam-se procedimentos metodológicos internacionalmente aceitos, sistematizando os trabalhos a partir das premissas apresentadas na publicação *"Hydrogeological Maps. A Guide and a Standard Legend"*, de Wilhelm Struckmeier e Jean Margat (1995) e o documento da UNESCO, intitulado *"UNESCO, International Legend for Hydrogeological Maps"*, versão revisada, em 1983.

Considerando-se a premissa básica de uniformização das *informações dos produtos e as dimensões contemporâneas* envolvidas, as folhas são constituídas por cinco bases temáticas principais: planimetria, geologia, pecos, piezometria e hidrologia.

Para a escala de trabalho adotada, alguns pontos e simplificações par se adaptarem à metodologia aplicada e a escala dos trabalhos. Na base geológica, por exemplo, algumas unidades mesoproterozoicas do ponto de vista hidrogeológico, como coberturas siciosas eminentemente pelíticas e/ou de pequenas espessuras assim eliminadas, visando visualar aquíferos mais importantes que se encontravam ocultos sob essas unidades. Esta base, oriunda do GIS BRASIL (CPRM, 2003), contém originalmente 2.333 unidades litológicas mapeadas, impossíveis de serem representadas em um mapa que pretende ressaltar aspectos hidrogeológicos, ao invés de feições eminentemente estratigráficas ou litológicas. Desta forma, a mesma precisou ser simplificada, pela conversão das unidades geológicas em outros entes que ressaltassem suas características de transmissão e armazenamento de águas subterrâneas, da seguinte forma (Struckmeier & Margat, op.cit):

- Individualizando corpos contínuos ou descontínuos, conforme suas características geométricas e formas de ocorrência das águas subterrâneas;
- Classificando os diferentes tipos litológicos de acordo com as características de fluxo dominantes;

Assim, foram definidas quatro classes taxonômicas, para agrupamento das unidades, classificadas hierarquicamente da mais ampla (a mais abrangente) à menor (a fundamental): *Unidades Hidrolitológicas* (porosas, cársicas, fraturadas e não aquíferas), onde se considera apenas a forma de acúmulo e condução de águas subterrâneas, os *Sistemas Aquíferos* (uma ou dois ou mais aquíferos para criar um novo domínio), *Aquíferos* (correspondentes a unidades geológicas, sobretudo variações espaciais em suas características hidrogeológicas) e *Unidades Hidroestratigráficas*, agrupando formações geológicas ou parte delas que armazenam e transmitem águas subterrâneas de forma semelhante e com produtividades da mesma ordem de grandeza. Estas Unidades Hidroestratigráficas constituem-se elementos básicos de mapeamento.

Para a hierarquização dessas unidades em termos de produtividades hídricas, foi elaborada uma tabela (Diniz et al, 2012) da "Caracterização Hidráulica das Classes dos Aquíferos", baseada em Custodio & Llamas (1976), Kruseman & de Ridder (1991), Op. cit.). Na sua elaboração, os tempos de bombeamento foram estipulados em 12 horas contínuas e os rebaixamentos fixados em 25 metros, para a composição das produtividades de cada poço analisado.

UNIDADES HIDROESTRATIGRÁFICAS

Unidades Granulares

Depósito Aluvionar – Qa
Localização – Ocorrem associados às calhas dos cursos d'água de maior porte, em locais onde têm relevante expressão hidrogeológica como decorrência de sua extensão e espessura. Suas exposições totalizam uma área de 25 944km² na Bacia do Rio da Prata (rios Paraguai, Cuiabá e afluentes).
Características Litológicas – Constituem sedimentos inconsolidados, dominantemente arenosos, representados por areias com níveis de cascalhos e lentes de material silto-argiloso, depositadas ao longo dos canais ativos das drenagens e em áreas sujeitas a inundações sazonais.
Características Hidrogeológicas – Constituem aquíferos livres, com espessuras variáveis entre até 20 metros aproximadamente. As vazões variam de 10 a 25 m³/h. As alavrões com reservas extensão e espessura, são considerados nessa escala de trabalho, são utilizadas através de poços rasos vivando atender poquenos demandos com vazões entre 1 e 10 m³/h.
Produtividade – Apresenta produtividade *Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade – Suas águas possuem características físico-químicas variáveis, geralmente com valores de condutividade elétrica elevados na área do Pantanal.

Pantanal – Q1p
Localização – Ocorre de forma contínua, na porção central da folha, sendo a unidade de maior extensão, com uma área total de 99.704km². A região normalmente apresenta extensas áreas de inundação sazonal, compostos por calcários e por conglomerados com cimento calcítico.
Características Litológicas – Compreende pot sedimentos arenosos e areno-argilosos pouco consolidados, com intercalações de concreções limoníticas e localmente de lentes conglomeráticas.
Características Hidrogeológicas – O aquífero ocorre de forma livre, com extensão regional, espessura de até aproximadamente 40 metros, com produtividade condicionada pelo caráter variável de suas camadas, que provoca variações na permeabilidade tanto vertical como lateralmente, sendo melhor nas porções arenosas e conglomeráticas e pior nas porções mais argilosas. No geral, apresenta vazões entre 1 e 10 m³/h. As recargas estão intimamente ligadas ao regime das chuvas tanto pela infiltração direta como pela elevação do nível d'água das drenagens. Localmente suas águas ajudam na percolação dos cursos d'água locais.
Produtividade – Apresenta produtividade *Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5).*
Qualidade – Apesar de existir poucas informações sobre a qualidade físico-química, para este aquífero são esperadas águas com elevadas concentrações de Fe, Mn e matéria orgânica, e alta turbidez.

Guaporé – N2Q1g
Localização – Ocorre na extremo nororeste da folha, recobrindo unidades do Embasamento Fraturado Proterozoico, numa pequena área de 1.130km², no Estado do Mato Grosso.
Características Litológicas – Composto por Depósitos Pantanosos, que ocorrem principalmente ao longo do vale do rio Guaporé em áreas sujeitas a inundações sazonais. São constituídos por materiais arenosos, de granulometria fina a média, com aspecto ferruginoso e fragmentos de matéria orgânica, além de depósitos aronosos, que ocorrem em barrancos ao longo das margens dos principais rios. Estes depósitos são constituídos por areias, argilas e cascalhos inconsolidados.
Características Hidrogeológicas – O aquífero ocorre de forma livre, com extensão local na área da folha, espessura da ordem de poucas dezenas de metros, com produtividade consideravelmente baixa em decorrência da predominância dos Depósitos Pantanosos e seus materiais finos, que conferem más condições de permeabilidade. No geral, apresentam vazões entre 1 e 10 m³/h.
Produtividade - Sua produtividade é *Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5).*
Qualidade – Apesar de não existirem informações sobre a qualidade físico-química das águas deste aquífero, são esperadas águas de boa qualidade para consumo humano.

Cómi – K2c
Localização – Ocorre na porção leste do Estado de Mato Grosso do Sul, estendendo-se para os Estados de São Paulo e Paraná. Nesta folha, compreende uma área de 5.213 km² em sua extremidade nodeste, recobrindo parcialmente o Sistema Aquífero Guarani (Botucatu).
Características Litológicas – É composto por arenitos finos a médios bem selecionados, com alta porosidade primária, de granulometria variável, eventualmente apresentando cimentação carbonática. Podem ocorrer intercalações de camadas de siltitos e argilitos e localmente estratificações cruzadas.
Características Hidrogeológicas – Ocorre de forma livre, com extensão regional na área da folha, alta porosidade primária e frequentes variações no teor de matriz, que provocam variações de produtividade. Nesta área de ocorrência apresenta vazão entre 10 e 25 m³/h, porosidade primária entre 10 e 15%, frequente cimentação carbonática e espessuras saturadas inferiores a 100 metros.
Produtividade - Sua produtividade é *Geralmente Baixa e porém Localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade – Em geral, as águas são de boa qualidade química para consumo humano, com baixos valores de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos.

Bauru – K2b
Localização – Ocorre na porção leste da folha recobrindo parcialmente sedimentos do aquífero Guarani (Botucatu) e do aquífero Furnas. Ocupa uma área de 5.647 km² na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Características Litológicas – Constituído de arenitos de coloração creta, amarelado, róseo a vermelho, de granulometria fina a grossa, mal selecionados, que localmente podem estar cimentados por cálcia e/ou cerla carbonato e apresentar níveis lenticulares subordinados de conglomerados ou lamitos. Em algumas regiões, em sua base, predomina a ocorrência de conglomerados com seixos e cascalhos de rochas sedimentares e/ou vulcânicas.
Características Hidrogeológicas – Aquífero de extensão regional ocorrendo de forma livre, homogêneo, com espessura média em torno de 100 metros. Apresenta vazões entre 10 e 25 m³/h. No geral, as recargas são predominadas a infiltração das chuvas e drenagem superficiais que tem suas nascentes localizadas em outros unidades hidrogeológicas. Também ocorrem recargas através de aquíferos adjacentes como Furnas e Guarani (Botucatu) que, embora sejam mínimos estratigraficamente, possibilitam infiltrações laterais em decorrência de sistemas de fraturamento existentes.
Produtividade – A sua produtividade é *Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade – Em geral, as águas são de boa qualidade química para consumo humano, com baixos valores de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos.

Botucatu (Guarani) – J3k1bt
Localização – Ocorre na leste da folha, sendo parcialmente recoberto pelos Aquíferos Bauru, Caiuá e Serra Geral. No total ocupa uma área de 22 192 km², sendo 9.628 km² de forma livre e 12.564 km² de forma semiconfinada. Abrange uma parte da porção centro norte do Estado de Mato Grosso do Sul.
Características Litológicas – Formado por arenitos vermelhos de granulometria fina a média, com grãos bem arredondados, fóricos e feldspáticos. Localmente, mostra arenitos argilosos mal selecionados, camadas de arenitos grossos a conglomeráticos, por vezes cauliníticos ou silicificado. Na área da folha, o Aquífero Guarani é constituído exclusivamente pelos sedimentos da formação Botucatu.
Características Hidrogeológicas – Tem extensão regional, boa permeabilidade e ocorre de forma livre ou semiconfinado, quando subjacente a outros aquíferos. Apresenta espessura variável de 100 a 800 metros, valores superiores a algumas centenas de metros. As vazões em poços tubulares também são variáveis, geralmente, entre 25 e 50 m³/h, mas podendo ultrapassar 100 m³/h, quando confinado.
Produtividade – A sua produtividade é variável, sendo *Moderada (Classe 3) e Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5)* quando ocorre de forma livre, e *Moderada a Alta (Classe 3) a Muito Alta (Classe 1)* na forma confinada ou semiconfinada.
Qualidade – Apesar da pouca disponibilidade de informação sobre análises de águas deste aquífero na área da folha, os poços existentes produzem águas com condutividade elétrica inferiores a 58 µS/cm, de boa qualidade química para consumo humano.

Paleromo – P1p
Localização – Pequenos corpos alongados e descontínuos que afloram na porção leste dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Trata-se da unidade com menor área de ocorrência na folha, totalizando 209 km².
Características Litológicas – A Formação Palermo é formada por uma sequência de siltitos cinza a amarelados, raras lentes de arenitos finos e conglomeráticos, apresentando estratificações onduladas e do tipo hummocky.
Características Hidrogeológicas – Aquífero livre, de extensão local, com baixa produtividade (vazões menores que 1 m³/h), devido à sua composição predominantemente pelítica.
Produtividade – Sua produtividade situada na classe *Pouco Produtiva ou São Aquíferos (Classe 6),* embora localmente possam ocorrer vazões superiores a 10 m³/h decorrentes de fatores como presença de fraturas ou lentes arenosas.
Qualidade – Em geral possui água de boa qualidade química, classificada como bicarbonatada sódica e subordinadamente bicarbonatada cálcica ou mista.

Unidades Granulares/Cársticas

Xaraiés – Q2x
Localização – Ocorre na porção sudoeste da folha, nos pronvinidades do município de Corumbá-MS, afloramdo em pequenas áreas descontínuas, que totalizam 295 km².
Características Litológicas – Constituídos por depósitos detríticos, relacionados às áreas de inundação sazonal, compostos por calcários e por conglomerados com cimento calcítico.
Características Hidrogeológicas – É um aquífero livre, com extensão local na área da folha e descontínuo hidraulicamente. As vazões variam entre 10 e 25 m³/h nos poços tubulares. Sua espessura é da ordem de dezenas de metros.
Produtividade - A produtividade é *Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade - Apesar de não haver informação da qualidade físico-química na área da folha, em geral, suas águas são relativamente boas, com possível ocorrência de águas carbonatadas e de alta dureza.

Araras — N2Iar
Localização — Ocorre ao norte da folha, com área aflorante de 1.494 km². Estende-se até parte da região centro sul do Estado de Mato Grosso, numa extensa faixa alongada e orientada com dobramentos anticlinais e sinclinais de direção nordeste - sudoeste, com concavidade voltada para sudeste.
Características Litológicas – É composto por sucessão de camadas de rochas carbonáticas, que tem a predominância de dolomitos em seu membro superior e calcários em seu membro inferior, além dos demais litotipos como marga, arenito, argilito e siltito.
Características Hidrogeológicas — Aquífero livre, com extensão local, descontínuo, que pode ocorrer aflorando ou subjacente à unidade Alto Paraguai pertigosa. As vazões são variáveis, entre 10 e 25 m³/h, nos poços tubulares. Apresenta condições de carstificação restrita e condições de circulação de água moderada, quando associada a sistemas de fraturas. Sua espessura é da ordem de centenas de metros.
Produtividade - A produtividade é *Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4),* quando ocorre de ambas as formas, aflorante ou subjacente.
Qualidade – A qualidade físico-química de suas águas é relativamente boa, porém, é comum a ocorrência de águas carbonatadas, de alta dureza, em poços de pouca vazão.

Corumbá – N3Pco
Localização – Ocorre na porção oeste da folha, aflorando em pequenas áreas isoladas, totalizando 46 km², nos municípios de rio Paraguai e do município de Corumbá-MS. Sua área total é de 1.563 km².
Características Litológicas – Apresenta grande variedade litológica, sendo constituído predominantemente por dolomitos e calcários, e secundariamente por paraconglomeráticos, arenitos e siltitos.
Características Hidrogeológicas – É um aquífero livre, com extensão local na área da folha e descontínuo hidraulicamente. As vazões variam entre 10 e 25 m³/h nos poços tubulares.
Produtividade - A produtividade é *Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade – Apesar de não haver informação da qualidade físico-química na área da folha, em geral, suas águas são relativamente boas, com possível ocorrência de águas carbonatadas e de alta dureza.

Unidades Fraturadas

Serra Geral – K1bsg
Localização – Ocorre a sudeste da folha, entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Bandeirantes no Estado do Mato Grosso do Sul, estendendo-se a sul para Campo Grande e Dourados. Ocupa uma área de 1.500 km².
Características Litológicas – Constituída predominantemente de basaltos e menos comumente de soleiras e diques de diabásio, com espessuras que variam entre 100 e 350 metros em Campo Grande, a sul da área da folha.
Características Hidrogeológicas – Apesar do seu caráter livre e de extensão local na área da folha, é um aquífero regional e pode ocorrer semiconfinado sob o Aquífero Bauru e Caiuá em outras locais. O armazenamento e circulação de água estão relacionados a zonas de fraturas tectônicas e de resfriamento, zonas vesiculares e intertraps de arenitos. Seus poços possuem vazão, geralmente entre 1 e 10 m³/h, podendo chegar a 25 m³/h. E de grande importância para o abastecimento público, a agrícultura e pecuária.
Produtividade – Ocorrem duas classes de produtividade: *Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5),* em corpos rentivos, duques e áreas topograficamente elevadas ou recarga, e *Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4),* em áreas que sofreram intenso fraturamento e/ou estão associadas ao aquífero Guarani, que se encontra subjacente.
Qualidade - As águas do Sistema Aquífero Serra Geral são de boa qualidade química, com baixo teor de sólidos totais dissolvidos, havendo restrição a possíveis contaminações por ferro e manganês.

Alto Paraguai, assinado terrígenas – NPiat
Localização – Ocorre numa pequena porção no norte da folha, com área aflorante de 1.414 km², recobrindo parcialmente o Aquífero Araras. Ocupa parte da região centro sul do Estado de Mato Grosso, numa extensa faixa alongada e arqueada com dobramentos anticlinais e sinclinais de direção nordeste – sudoeste, com parte interna voltada para sudeste.
Características Litológicas – Constituído por arenitos finos a médios, com níveis de conglomerados, siltitos e argilitos, além de folhelhos, siltitos, arenitos cinzaesverdeados branco com níveis conglomeráticos, arenitos feldspáticos e arcoseanos de granulometria média a grossa, com variando de branca, rósea e violácea.
Características Hidrogeológicas – Apesar do seu caráter livre e de extensão local na área da folha, é um aquífero regional e pode ocorrer semiconfinado sob o Aquífero Pantanal em outras locais. Possui baixa permeabilidade, com circulação de água condicionada a percolados planares e/ou intergranulares. As vazões em poços tubulares se situam entre 1 e 10 m³/h. As espessuras são da ordem de centenas de metros.
Produtividade - A produtividade é *Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5).*
Qualidade - Apesar de poucos dados hidroquímicos na área da folha, os poços existentes produzem águas de condutividade elétrica com valores de até 400 µS/cm, de boa qualidade química para consumo humano.

Embasamento Fraturado Indiferenciado – Fr
Localização – Ocorre distribuído na folha, compreendendo uma área total de 10 500 km². Situa-se em pequenas áreas no extremo do Aquífero Pantanal, com maior área de ocorrência nas proximidades dos rios Paraguaizinho e Corrói Grande, onde se estende até parte da região sudoeste e centro sul do Estado de Mato Grosso.
Características Litológicas – Constituído por granitoides, rochas vulcânicas, metavulcânicas, metassedimentos, gnaisses, migmatitos, xistos, quartzitos, entre outras litologias.
Características Hidrogeológicas – Os reservatórios ocorrem numa extensa área de ocorrência de forma habitualmente descontínua. O armazenamento e circulação de águas subterrâneas são condicionados pelo fraturamento das rochas, apresentando vazões muito variáveis, em função da densidade de fraturas. As vazões em poços tubulares normalmente se situam entre 1 e 10 m³/h.
Produtividade - A produtividade é *Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5).*
Qualidade - Apesar de poucos dados hidroquímicos na área da folha, os poços existentes produzem águas com condutividade elétrica inferiores a 110 µS/cm, de boa qualidade química para consumo humano.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

FOLHA SE.21 CORUMBÁ

PROJETO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL
CARTA HIDROGEOLÓGICA - ESCALA 1:1.000.000


BRASIL - MATO GROSSO
BOLÍVIA
PARAGUAI
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
PANTANAL
PANTANAL DE NHECOLÂNDIA
PANTANAL DE PAIAGUÁS
PANTANAL DE ABOBRAL
PANTANAL DE CAMPANÁRIA
PANTANAL DE NABILEQUE
PANTANAL DE PIQUIRIZAL
PANTANAL DE CAPÃO NEGRO
PANTANAL DE CAMPANÁRIA
PANTANAL DE PAIAGUÁS
PANTANAL DE ABOBRAL
PANTANAL DE NHECOLÂND