MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

CONVÊNIO DNPM – CPRM

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

RELATÓRIO FINAL

VOLUME V

Perfis Compostos

Raimundo Geraldo Nobre Maia
Hélio Kock Godoy
Humberto Sabro Yamaguti
Paulo Armando de Moura
Fernando Sérgio Ferreira da Costa
Miguel Arcanjo de Holanda
José de Alencar Costa

PHL 13664

CPRM 1.96

SUREMI
SEDOTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório nº 666-S
Nº de Volumes: 11 V.: 5
OSTENSIVO

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

DIRETORIA DA ÁREA DE PESQUISA
– SUREMI –
SUREG/MA – DEPEM/DIPROE

1977

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

RELATÓRIO FINAL

Equipe Executora: *Raimundo Geraldo Nobre Maia*
Hélio Koch Godoy
Humberto Sabro Yamaguti
Paulo Armando de Moura
Fernando Sérgio Ferreira da Costa
Miguel Arcanjo de Holanda
José de Alencar Costa

Colaboração Especial: *Giácomo Liberatore*
Gilberto Emílio Ramgrab
João Orestes S. Santos
José Farias de Oliveira

Supervisão Técnica: *Antônio Michel Aboarrage*
Raif César da Cunha Lima
Amadeu Paiva Santos
Valter Alvaregnga Barradas

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

RELATÓRIO FINAL

Equipe Executora: *Raimundo Geraldo Nobre Maia*
Hélio Koch Godoy
Humberto Sabro Yamaguti
Paulo Armando de Moura
Fernando Sérgio Ferreira da Costa
Miguel Arcanjo de Holanda
José de Alencar Costa

Colaboração Especial: *Giácomo Liberatore*
Gilberto Emílio Ramgrab
João Orestes S. Santos
José Farias de Oliveira

Supervisão Técnica: *Antônio Michel Aboarrage*
Raif César da Cunha Lima
Amadeu Paiva Santos
Valter Alvaregnga Barradas

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO TAB-106-AM COTA 84,00 m

COORDENADAS 04°22'18"S 70°01'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 19

Nº PADRÃO 42 VALOR 3.750 CPS

Nº SONDA 40

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,80x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA RBS-10 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	18.10.76	18.10.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,50 m	50,50 m
Ultima Leitura	0,10 m	0,00 m
Matragem Perfilada	50,40 m	50,50 m
Profundidade do Furo	51,10 m	51,10 m
Profundidade Alcançada	50,60 m	50,53 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Broca ou Coroa	NW(até p.final)	NW(até p.final)
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:40 hs	0:30 hs
Observador	ALFREDO BEZERRA	ALFREDO BEZERRA
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAMES	WILLIAM JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TCou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,50	0,10 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv/Div. de 50,50 a 0,00 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. de 50,50 a 7,6 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA TENSOATIVA, VISCOSIDADE 45 s, pH 9.

OBSERVAÇÕES Mudanças na escala de resistividade de 2 Ohms/Div. de 50,50/07,60 a 20 Ohms/Div. de 07,60/0,00 m.

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

ALTO ARRIANDO DE MOURA

PROF. FINAL: 51,10 m

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO IAS-107-AM COTA [illegible] m

COORDENADAS 04°22'S/70°03'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICIPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM	
MARCA MOUNT SOPRIS	
MODELO 2.000	Nº 49
Nº PADRÃO 49-A	VALOR 3.000 CPS
Nº SONDA 49 A	
COMPR 77 cm DIÂM 3 cm	
FATOR K 4.77 X 10^{-5} TEMPO MORTO 9.2	

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO	
MARCA IRBS-10	TIPO ROT. DIAMANT.

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	14/10/76	14/10/76
Origem Medida	SUPERFICIE	SUPERFICIE
Primeira Leitura	51,00 m	51,00 m
Última Leitura	0,60 m	0,60 m
Martagem Perfilado	50,40 m	50,40 m
Profundidade do Furo	51,40 m	51,40 m
Profundidade Alcançada	51,03 m	51,03 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Corpo		
Broca ou Corpo	INTERVALO p.final	INTERVALO (até p.final)
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	0:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAMES	WILLIAM JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE					
RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TCon % PE	Velocidade de Registro	
cps	51,00	0,40 m	4	1	m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO 5 MV/DIV.

RESISTÊNCIA 5 OHMS/DIV.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA ; DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 45 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE MOURA.

PROF. FINAL : 51,40 m.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO: CARVÃO DO ALTO SOMBRIO

FURO: IAS-103-AS COTA: 75,00 m

COORDENADAS: 04°22'13"/70°02'W

LOCALIZAÇÃO: RESTINGA (CRICIÚMA)

MUNICÍPIO: RESTINGA (CRICIÚMA) ESTADO: SC

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA: MOUNT SOPRIS
MODELO: 2.000 Nº: 49
Nº PADRÃO: 49 VALOR: 3750 CPS
Nº SONDA: 49
COMPR.: 77 cm DIÂM.: 3 cm
FATOR K: 4,80010 TEMPO MORTO: 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA: CBH-10 TIPO: ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	07.10.76	07.10.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,90 m	51,20 m
Última Leitura	0,60 m	0,80 m
Metragem Perfurada	50,30 m	50,40 m
Profundidade do Furo	51,15 m	51,15 m
Profundidade Alcançada	51,00 m	51,23 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	HWL(até p.final)	HWL(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAUCH	WILLIAM JAUCH

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	DE	ATÉ	TCou %PE	Velocidade de Registro
RAIOS GAMA	50,90	0,60 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO: 5 Mv/Div. DE 51,20 A 0,80 m

RESISTÊNCIA: 5 Ohms/Div. DE 51,20 A 0,80 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE: 1: 100

LAMA: BENTONÍTICA, DENSIDADE: 9 lb/gal, VISCOSIDADE: 43 s, pH: 8

OBSERVAÇÕES:

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PAULO A. [illegible] DE OLIVEIRA

PROF. FINAL: 51,23 m

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-109-AM COTA 99,00 m

COORDENADAS 0 23°S/709 04'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	22/10/76	22/10/76
Origem Medido	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,80 m	50,90 m
Última Leitura	0,80 m	0,50 m
Metragem Perfilada	50,00 m	50,10 m
Profundidade do Furo	51,40 m	51,40 m
Profundidade Alcançada	50,90 m	50,93 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Broca ou Coroa	NWM(até p.final)	NWM(até p.final)
Nível do Fluído	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM VALES DA SILVA	

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2.000 Nº 49
Nº PADRÃO 49 . VALOR 2.750 CPS
Nº SONDA 49
COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm
FATOR K 4,80 X 10 TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBE-10 TIPO ROT. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,80 m	0,80 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 CPS/DIV.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA ; DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 42 s, pH 9.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

Zero Mecânico

PADRÃO GIPA: 5,750 CPS
ESCALA: 500 CPS/DIV.?

PADRÃO SP = 200 Mv.
ESC: 20 Mv/div.

PADRÃO R = 100 Ohms
ESC: 10 Ohms/div.

Zero Mecânico

B.G. LOCAL
ESC: 5 CPS/DIV.

Zero Mecânico

CALIBRAÇÃO FINAL

CRONOESTRATIGRAFIA | LITOLOGIA | LITOESTRATIGRAFIA

ARGILITO AVERMELHADO, POUCO SILTOSO, ESFARELA.

0,30 m LINHITO MUITO ARGILOSO COM ESTRUTURA VEGETAL PRESERVADA.

0,05 m LINHITO PARTE ARGILOSO MICÁCEO COM ESTRUTURA VEGETAL PRESERVADA.

ARGILITO CINZA ESVERDEADO, MICÁCEO, SEMI-DURO, COM PARTES LINHÍTICO.

0,05 m LINHITO MUITO ARGILOSO.

0,55 m LINHITO MUITO ARGILOSO COM ESTRUTURA VEGETAL PRESERVADA, ARGILOSO, RARO RÁCIO FÓSSEIS

ARGILITO CINZA ESVERDEADO MUITO A PRETO, MICÁCEO, SILTICO, LIGEIRO, LAMINAÇÃO CALCÍFERO.

SILTITO ARGILOSO, CINZA ESVERDEADO MUITO DURO, LIGEIRO, E MINERAIS ESCUROS.

ARGILITO CINZA ESVERDEADO MUITO DURO, LIGEIRO, SEMI-DURO, CALCÍFERO.

0,30 m LINHITO PUTO, APARENTEMENTE PURO.

PROF. FINAL: 51,40 m

FORMAÇÃO SOLIMÕES

ELAB. AID POR:

ELOA CARDIO MENDES SANTANA

PERFIL COMPOSTO

CPRM

PROJETO PAMVO-NE ALTO SOLIMÕES

FURO JAS-330-MA COTA 316,00 m

COORDENADAS 04°23'S/70°03'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNTE SONDEX

MODELO 8.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 2,750 GPS

Nº SONDA 10

COMPR. 27 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,05x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA IDEC-10 TIPO ROTY PYAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	27.10.75	27.10.75
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	51,50 m	51,50 m
Ultima Leitura	0,50 m	0,70 m
Mastragem Perfilada	51,00 m	50,80 m
Profundidade do Furo	51,95 m	51,95 m
Profundidade Alcançada	51,60 m	51,53 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	HW(até p.21mal)	HW(até c.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILMAR JAMES	WILMAR JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,50	0,50 m	1	2 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 mV/Div. DE 51,50 a 0,70 m

RESISTÊNCIA 5 Ohmm/Div. DE 51,50 a 0,70 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA POLIMÉRICA; DENSIDADE 9 lb/cal; VISCOSIDADE 45 s; pH. 8

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ESTUDO FEITO PARA O CÁLCULO DE RESERVA.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO LAS-111-AM COTA 101,00 m

COORDENADAS 04°21'5"/70°02'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	22/10/76	22/10/76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,90 m	50,90 m
Ultima Leitura	0,60 m	0,50 m
Metragem Perfilada	50,30 m	50,40 m
Profundidade do Furo	50,50 m	50,50 m
Profundidade Alcançada	51,00 m	50,93 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Broca ou Coroa	NWM(até p.final)	NWM(até p.final)
Nível do Fluído	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	13:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JALES DA SILVA	

LAMA BENTONÍTICA; VISCOSIDADE 45 s, DENSIDADE 9 lb/gl, pH 9.

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 2.750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 22 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,80 X 10^{-6} TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA DBS-1 TIPO ROT. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,90	0,60 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 MV./DIV. e 2,5 MV/DIV

RESISTÊNCIA 5 OHMS/DIV.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

Zero Rec.

PADRÃO GAMA 2.750 CPS
ESCALA: 200 CPS/DIV.

Zero Rec.

Zero Rec.

PADRÃO SP = 200 Mv.
ESC: 20 Mv/div.

B.G. LOCAL
ESC: 5 CPS/DIV.

PADRÃO R = 100 Ohms
ESC: 10 Ohms/div.

Zero Rec.

CALIBRAÇÃO FINAL

CRONOESTRATIGRAFIA

LITOLOGIA

LITOESTRATIGRAFIA

F M

SOLIMÕES

0

10

20

30

40

50

FORM. CIMA ESVERDEAD. ESTRAT., COM PLANOS E TABELAS

FORM. CIMA ESVERDEAD. ESTRAT., COM PLANOS E TABELAS, INTERCALADOS, EM PARTE, COM BANCOS ÍGNEOS, MACIÇOS, COM FRATURAÇÃO PARALELA

FORM. CIMA ESVERDEAD. ESTRAT., COM PLANOS E TABELAS, INTERCALADOS, EM PARTE, COM BANCOS ÍGNEOS, MACIÇOS, COM FRATURAÇÃO PARALELA

0,20 m LINHITO ARGILOSO CAI TANHO ESCURO A PRETO.

0,12 m LINHITO CASTANHO ES CURO A PRETO.

ARGIL. CINZA ESVERDEAD. CLARA A ESCUR., EM PARTE CAR BONOSA OU LINHITOSA, SILTOSA, MICÁCEA, INTERCAL.

0,05 m LINHITO CASTANHO ESCU RO A PRETO.

0,17 m LINHITO ARGILOSO CAS TANHO ESCURO A PRETO.

ARGIL. CINZA ESVERDEAD. CLARA A ESCUR., SILTOSA, MICÁCEA, COM CARVÃO, E GÕES DE PIRITA.

0,38 m LINHITO CASTANHO ES CURO A PRETO.

0,12 m LINHITO ARGILOSO CAS TANHO ESCURO A PRETO.

0,08 m LINHITO ARGILOSO CAS TANHO ESCURO A PRETO.

ARGIL. CINZA ESCURO A CLARO, MICÁCEA, COM FRAGMENTOS VEGETAIS.

FUNDO DA FURA: 50,50 m

DESENHADO POR:

ANTONIO INÁCIO SANTANA

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO DO ALTO SOLIMÕES

FURO 167-AM-AM COTA + 85,00 m

COORDENADAS 04°23'S/70°01'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	16.10.76	16.10.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeiro Leitura	50,50 m	50,50 m
Último Leitura	0,60 m	0,70 m
Maiorgem Perfilada	49,90 m	49,80 m
Profundidade do Fixo	51,75 m	51,75 m
Profundidade Alcançada	50,60 m	51,75 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	PDC(até p.final)	PDC(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,90 m	0,90 m
Tempo de Operação	1:30 hs	1:00 hs
Observador	ALBERTO BENTES	ALBERTO BENTES
Observador CPRM		
Operador	BENJAM JARDS	BENJ. M JARDS

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 1,750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,80x10⁻⁵ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBG-1 TIPO ROTA. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,50	0,60 m	1	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv./Div. DE 50,50 A 0,70 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,50 A 0,70 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 45 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA





ELABORADO POR:

PAULO AUGUSTO DE MOURA.

PROF. FINAL: 51,75 m.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ARCO SOLIMÕES

FURO IAS-113-AM COTA 76,00 m

COORDENADAS 04°23'S/70°00'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT ROBBIS
MODELO 2.000 Nº 49
Nº PADRÃO 49 VALOR 3,150 CPS
Nº SONDA 49
COMPR. 77 cm DIÂM. cm
FATOR K 4,2x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA IRBS-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	24.10.76	24.10.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,50 m	50,70 m
Ultima Leitura	0,20 m	0,40 m
Matrogam Perfilado	50,10 m	50,30 m
Profundidade de Furo	51,42 m	51,45 m
Profundidade Alcançada	50,60 m	50,75 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	HWG(até p. final)	HWG(até p. final)
Broca ou Coroa		
Nível de Furo	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	2:00 hs	1:30 hs
Observador	ALFREDO BENEVIDES	
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAMES	

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	DE	ATÉ	Tc em Seg.	Velocidade de Registro
	S cps	50,50	0,10 =	4	1 m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO 5 Mv/Div. DE 50,70 A 0,4 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohmn/Div. DE 50,70 A 0,4 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA EM QUÍMICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 45 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE MORAIS

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO HORIZONTE

FURO IAR-114-AC COTA 77,00 m

COORDENADAS 04°23'18"S/69°30'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS Nº 10

MODELO 2.250 Nº

Nº PADRÃO 43 VALOR 1.756 API

Nº SONDA 42

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,80x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA JOY-3 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	28.10.76	28.10.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,70 m	50,70 m
Última Leitura	0,60 m	0,60 m
Matrocam Perfilada	50,20 m	50,10 m
Profundidade do Furo	51,20 m	51,20 m
Profundidade Alcançada	50,80 m	50,80 m
Revestimento		
Sapatamento		
Bloco ou Corda	NM(até p.final)	NM(até p.final)
Nível do Fluido	0,30 m	0,30 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	[illegible]	[illegible]

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TCou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,70	0,60 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Div./Div. DE 50,70 A 0,60 m

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,70 A 0,60 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA [illegible]

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PONTO ANTERIOR DE HOJA

PROF. FINAL: 51,20 m.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO: ESTUDO DO ALTO BOQUEIRÃO

FURO: IAF-15-MA COTA: 71,00 m

COORDENADAS: 04°23'S/69°58'W

LOCALIZAÇÃO: BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO: BENJAMIN CONSTANT ESTADO: AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA: MOUNT SOBEIS

MODELO: 2.900 Nº: 69

Nº PADRÃO: 49 VALOR: 3.750 CPS

Nº SONDA: 49

COMPR.: 77 cm DIÂM.: 3 cm

FATOR: K 4,80 x 10^{-5} TEMPO MORTO: 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA: BBE-5 TIPO: ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	30.10.76	31.10.76
Origem: Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,90 m	50,90 m
Última Leitura	0,30 m	0,0
Natureza: Perfurado	50,60 m	50,90 m
Profundidade do Furo	50,85 m	50,85 m
Profundidade Alcançada	51,00 m	50,93 m
Revestimento		
Broca ou Coroa	NW(até p.final)	NW(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível de Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador: CPRM		
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	DE	ATÉ	Tcm 95%	Velocidade de registro
	5 cps	50,90	0,30 m	4	1 m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO: 2 MV/Div. DE 50,90 A 7,00 m

RESISTÊNCIA: 5 Ohms/Div. DE 50,90 A 7,00 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE: 1: 100

LAMA: BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 50 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

Furo Mec.

PADRÃO GAMA = 3750 CPS

ESC: 500 CPS/DIV.

Furo Mec.

Furo Mec.

P.d. LOCAL

ESC: 5 Cps/Div.

Furo Mec.

PADRÃO SP = 200 Mv

ESC: 20 Mv./Div.

CAVERNA

PADRÃO R = 100 Ohms

ESC: 10 Ohms/DIV.

FINAL

CRONOESTRATIGRAFIA

LITOLOGIA

LITOESTRATIGRAFIA

ESCALA

ARGILITO CINZA AMARELADO, SILTOSO, MICÁCEO.

ARGILITO CINZA ESCURO A CASTANHO ESCURO, POUCO SÍLTICO, CONCREÇÕES FERRUGINOSAS.

CALCÁRIO ARGILOSO CINZA ESCURO, DURO, POSSIVELMENTE.

0,51 m LINHITO FRIÁVEL, LAMINADO, BAIXA DENSIDADE.

0,24 m LINHITO FRIÁVEL, LAMINADO, POUCO DENSO.

ARGILITO SÍLTICO CINZA ESVERDEADO, CALCÍFERO, MICÁCEO, FERRUGINOSO, POUCO FRIÁVEL.

ARENITO CINZA MÉDIO, [illegible] FINA A MÉDIA, MICÁCEO, BANCOS MÁFICOS, ESTRATIFICAÇÃO PARALELA.

FORMAÇÃO SOLIMÕES

ELABORADO POR: [illegible]

PROF. FINAL: 50,85 m.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 2AS-116-AM COTA 80,00 m

COORDENADAS 04°20'S/70°04'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA ALPHA SONDE

MODELO 2800 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 1.750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 97,46 cm DÂM. 3 cm

FATOR K 2,90 x 10 TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA ENG-10 TIPO ROT. DIAMANTADA

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	03.11.76	03.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,20 m	50,20 m
Última Leitura	0,20 m	0,70 m
Metragem Perfilada	50,00 m	49,50 m
Profundidade do Furo	52,05 m	52,05 m
Profundidade Alcançada	50,20 m	50,20 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	WIRELINE p.final	WIRELINE p.final
Broca ou Coroa		
Nível de Fluido	0,90 m	0,90 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAN WATES	WILLIAN WATES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou % P/E	Velocidade de Registro
2 cps	50,10	0,50 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO 2 MV/Div. DE 50,20 A 0,70 m

RESISTÊNCIA 10 Ohms/Div. DE 50,20 A 0,70 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 45 ", pH 9

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

HILBERTO SARMENTO VASCONCELLOS

C.P.R.M.

PERFIL COMPOSTO

PROJETO: CADASTRO DO ALTO GOIANINHA

FURO: PAP-127-AM — COTA: 33,00 m

COORDENADAS: 04°29'18"/70°03'11"W

LOCALIZAÇÃO: MUNICIPAL CONSTANTE

MUNICÍPIO: BENJAMIN CONSTANT — ESTADO: AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	31/10/76	31/10/76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,50 m	50,70 m
Ultima Leitura	0,50 m	0,20 m
Metragem Perfilada	49,00 m	49,00 m
Profundidade do Furo	51,10 m	51,10 m
Profundidade Alcançada	50,50 m	50,33 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	WW(até 0,final)	WW(até 0,final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	01:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	EDIMAR JAIME DA SILVA	

LAMA: BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 45 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES:

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA: ALPHA GEOPHYS
MODELO: RADIO — Nº: 10
Nº PADRÃO: 10 — VALOR: 3,75 CPS
Nº SONDA: 46
COMPR.: 72,0 cm DIÂM.: 3 cm
FATOR K: 4,80 x 10⁻³ TEMPO MORTO: 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA: DIA-10 — TIPO: PQ2, DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC em % PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,50 m	0,50 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO: 2 Mv/div. DE 50,50 a 0,70 m.

RESISTÊNCIA: 5 Ohms/div. DE 50,50 a 0,70 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE:

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PAULO AUGUSTO DE MOURA

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-118-AM COTA 75,00 m

COORDENADAS 04°25'13"/70°02'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	25.10.76	25.10.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,20 m	50,20 m
Última Leitura	0,20 m	0,20 m
Metragem Perfilada	50,00 m	50,00 m
Profundidade do Furo	50,60 m	50,60 m
Profundidade Alcançada	50,30 m	50,23 m
Revestimento		
Cavetamento		
Bitola do Corpo	NUH(até p.final)	NUH(até p.final)
Bitola da Cunha		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:00 hs	0:30 hs
Observador	ALFREDO BEZERRA	ALFREDO BEZERRA
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAILES	WILLIAM JAILES

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 10

Nº PADRÃO 16 VALOR 3750 CPS

Nº SONDA 10

COMPR 77 cm DIÂM 3 cm

FATOR K 4.50x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA DCA-1 TIPO ROT. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TD ou %PE	Velocidade de Registro
cps	50,20	0,20 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 Mv/Div DE 50,20 A 0,20 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,50 A 0,20 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lbs/gal, VISCOSIDADE 45 seg, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA





ARGIL. VARIEGADO, SILTICO ONDULADO.

AREN. GRÃOS-MÉDIOS, ANGULOSOS, COM PARTES ESFARIFICADAS, MICÁCEO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO CLARO, LOCALMENTE CALCÍFERO, POUCO ESFARELADOS, MICÁCEO.

CALCÁRIO ARGILOSO, CINZA ESCURO SUJADO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO COM PARTES [illegible] EM PARTE SILTOSO, MICÁCEO, LOCALMENTE MUITO SILTOSO NA BASE.

0,15 m ARENITO FINO ARGILOSO.

0,05 m ARENITO FINO ARGILOSO.

SILTITO ARGILOSO CINZA ESVERDEADO,COM RUDOS HASTEAL VEGETAL, MICÁCEO.

0,05 m ARENITO FINO ARGILOSO.

0,20 m ARENITO FINO ARGILOSO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO,LOCALMENTE MICÁCEO,NÓDULOS CALCÍFEROS, SILTICO NA BASE.

SILTITO ARGILOSO CINZA MÉDIO, LOCALMENTE CALCÍFERO, ESTRATIFICAÇÕES DE FINOS NÍVEIS DE AREN. SILTO-ARGILOSO.

ARENI. SILTO-ARGILOSO, CINZA MÉDIO,MICÁCEO, EM PARTES SILTICO ARGILOSO, LOCALMENTE POUCO CALCÍFERO.

PROF. FINAL: 50,60 m

TRABALHO FEITO POR:

PAULO ANTONIO DE SOUSA.

William Jailes

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AM-119-AM COTA 83,00 m

COORDENADAS 04°25'S/70°01'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4.8×10^{-6} TEMPO MORTO 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA HTE-1 TIPO HO2, DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	27.10.76	27.10.76
Origem Medida	SUP. P. FINAL	SUPERFICIE
Primeira Leitura	50,40 m	50,40 m
Última Leitura	0,60 m	1,00 m
Metragem Perfilada	49,80 m	49,40 m
Profundidade do Furo	50,60 m	50,60 m
Profundidade Alcançado	50,50 m	50,43 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	HW4(até p.final)	HW4(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAN JAINS	WILLIAN JAINS

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,40	0,60 m	1	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv./Div. DE 50,40 A 1,00 m

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,40 A 1,00 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA INSTRUMÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 45 s, pH 9

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- CONGLOMERADO
- ARGILA OU ARGILITO
- CALCÁRIO
- SILTE OU SILTITO
- ROCHA METAMÓRFICA
- AREIA OU ARENITO
- ROCHA ÍGNEA





CO ARGIL. CINZA, COM MANCHAS AVERMELHADAS CHAMADAS DE A SILTITO ARGILOSO DA BASE.

SILTITO ARGILOSO, CINZA CLARO, MICÁCEO, RICO EM FÓSSEIS, PASSANDO A AREN. FINO, COM ESTRATIFICAÇÃO PLANA PARALELA.

0,13 m LINHITO PRETO, COMPACTO.

SILTITO ARGILOSO, EM PARTE ARENOSO NO TOPO, MICÁCEO.

ARGIL. CASTANHO ESCURO, EM PARTE LINHÍTICO, LOCALMENTE FRAGMENTOS VEGETAIS.

ARGIL. SILTOSO, CINZA ESVERDEADO, MICÁCEO, EM PARTE MANCHAS CAULÍTICAS, FERRUGINOSO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, EM PARTE SILÍCICO E LINHÍTICO, COM CONCREÇÕES FERRUGINOSAS, RICO EM MATERIAL VEGETAL, LOCALMENTE FINOS NÍVEIS DE SILTITO ARGILOSO.

0,13 m LINHITO PRETO, COMPACTO.

0,28 m LINHITO ARGILOSO, PRETO.

0,05 m LINHITO PRETO, COMPACTO, SILTITO ARGILOSO, EM PARTE PIRITOSO, RICO EM FÓSSEIS.

0,14 m LINHITO ARGILOSO, CASTANHO ESCURO.

CALCÁRIO CRIPTOCRISTALINO ARGILOSO.

0,38 m LINHITO ARGILOSO, PRETO.

CALCÁRIO CRIPTOCRISTALINO MACIÇO.

AREN. CINZA CLARO, GRANULOMETRIA FINA A MÉDIA, MICÁCEO, COM FRAGMENTOS VEGETAIS, LOCALMENTE ESTRATIFICAÇÃO PLANAR.

ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE MOURA.

PROF. FINAL : 50,60 m

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CANTÃO DO AMPARO/SERGIPE

FURO 140-020-AM COTA 77,00 m

COORDENADAS 09°51'S/70°02'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA ICCTP SOBIES

MODELO G-200 Nº 17

Nº PADRÃO 10 VALOR 77,00

Nº SONDA 10

COMPR. 71 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,02x10⁻³ TEMPO MORTO 10,3

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA IDS-1 TIPO ROT. ROTATIVA

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	03.11.76	03.11.76
Origem Medida	CHÃO DA S	CHÃO DA SON
Primeira Leitura	70,80 m	70,80 m
Ultima Leitura	0,40 m	1,20 m
Martagem Perfilada	50,00 m	49,60 m
Profundidade do Furo	50,55 m	50,55 m
Profundidade Alcançada	50,20 m	50,20 m
Revestimento		
Investimento		
Broca ou Coroa		
Broca ou Coroa	RWB(até p.final)	RWB(até p.final)
Nível do Fluído	2,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1,00	0:30 hs
Operador		
Perfilador CPRM	VITORINO PATRÍ	VITORINO PATRÍ

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
1	cps	50,40	0,20 m	4	m/min
2	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 MV./Div. DE 20,00 A 20,00m

RESISTÊNCIA 10 Ohms/Div. DE 10,00 A 1,20 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE S/ pH 8.

OBSERVAÇÕES Padrões de escala no SP de 5 Mv./Div. para 2 Mv./Div. e no R de 10 Ohms/Div. para 5 Ohms/Div.

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PAULO ROBERTO DE MOURA

PERFIL COMPOSTO

POÇO: CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES — EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

1AS-121-AM — COTA: 75.00 m — MARCA: — MODELO: — Nº: 49

COORDENADAS: 04°25'15"/69°29'17" — Nº PADRÃO: 49 — VALOR: 3.75

LOCALIZAÇÃO: BENJAMIN CONSTANT — Nº SONDA: 49 — COMPR.: 27 cm DIÂM.: 3 cm

MUNICÍPIO: BENJAMIN CONSTANT — ESTADO: AM — FATOR K: — TEMPO MORTO: 20

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

DATA: 07/12/70	ESCALA DE SENSIBILIDADE
SUPERFÍCIE: SONDA	
0,00 m	0,00 m
2:00 hs	1:00 hs

DATUM: TOPOGRÁFICA, DENSIDADE: 9 lb/gal, VISCOSIDADE: 43 s, pH: 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



PROF. FINAL: 91,65 m.

SANTO ANTÔNIO DE MANIA

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO LAS-122-AM COTA 65,00 m

COORDENADAS 04°25'8/69°58'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4.80x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BUS-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	04.11.76	04.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	51,00 m	50,00 m
Ultima Leitura	0,70 m	0,40 m
Metragem Perfurada	50,30 m	49,60 m
Profundidade do Furo	51,15 m	51,15 m
Profundidade Alcançada	51,10 m	51,00 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NWM(até p.final)	NWM(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nivel do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:45 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAMES	WILLIAM JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA		DE	ATÉ	Tc ou %PE	Velocidade de Registro
	5	cps	51,00	0,70	m 4	1 m/min
		cps			m	m/min
		cps			m	m/min
		cps			m	m/min
		cps			m	m/min
		cps			m	m/min
		cps			m	m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO 2 Mv/Div. DE 50,00 A 11,00 m

RESISTÊNCIA 5 Ohmm/Div. 50,00 A 11.00 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/cal, VISCOSIDADE 50 s, pH 8

OBSERVAÇÕES Mudança na escala de SP para 5 Mv/Div. entre 11,00 e 0,50 m. Mudança na escala de Resistividade para 10 Ohmm/Div. entre 11,00 e 0,50 m.

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA





ARGIL. DE CORES VARIEGADAS, POUCO SÍLTICO E MICÁCEO.

ARENI. AMARELO ESBRANQUIÇADO, MAL SELECIONADO, APRESENTANDO-SE CONGLOMERÁTICO NA BASE.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO EM PARTE SÍLTICO, MICÁCEO, LOCALMENTE CARBONOSO, VEGETAIS FOSSILIFERO.

ARGILITO CINZA ESVERDEADO, MICÁCEO, PIRITOSO E CARBONOSO NA BASE.

0,48 m - LINHITO PRETO, QUEBRADIÇO, BAIXA DENSIDADE.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, EM PARTE SÍLTICO, MICÁCEO, APRESENTANDO FINO NÍVEL DE CALCÁRIO SÍLTICO-ARGILOSO, LOCALMENTE FOSSILÍFERO E NÓDULOS CALCÍFEROS NA BASE.

ARENI. SILTO-ARGILOSO CINZA ESVERDEADO, GRÃOS ANGULOSOS, MICÁCEO, MAL SELECIONADO.

SILTITO ARGILOSO CASTANHO CLARO NO TOPO PASSANDO A CINZA ESVERDEADO NA BASE, LOCALMENTE LAMINAÇÕES PARALELAS E INTERCALAÇÕES DE ARGILA SÍLTICA, APRESENTANDO MANCHAS ONDULADAS DE COR CREME NA BASE.

ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE SOUZA

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO DO ALTO SOLIMÕES

FURO RAS-124-AM COTA 88,00 m

COORDENADAS 04°26'S/70°03'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3.790 CPS

Nº SONDA 40

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 1,60x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBS-3 TIPO BO2, DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP—R
Data	17.11.76	17.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	48,00 m	48,00 m
Ultima Leitura	0,30 m	0,50 m
Metragem Perfilada	47,70 m	47,50 m
Profundidade do Furo	50,35 m	50,35 m
Profundidade Alcançada	48,10 m	48,03 m
Revestimento	-	-
Revestimento	-	-
Broca ou Coroa	RWM(até p.final)	RWM(até p.final)
Broca ou Coroa	-	-
Nível de Fluído	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	2:30 hs	1:00 hs
Observador	-	-
Observador CPRM	-	-
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
	S	48,00	0,30 m	4	1 m/min
	cps			m	m/min
	cps			m	m/min
	cps			m	m/min
	cps			m	m/min
	cps			m	m/min
	cps			m	m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv./Div. DE 48,00 A 0,50 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 48,00 A 10,00 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 8 lb/gal; VISCOSIDADE 37 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PAULO ARTHUR DE MATTA

PROF. FINAL: 50,35 m.

PERFIL COMPOSTO

PROJETO ABAST. DE AGUA BENJAMIN CONSTANT

FURO 143-123-AM COTA 77,00 m

COORDENADAS 04°26'S/70°04'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MINE SORRIS
MODELO 2.000 Nº 49
Nº PADRÃO 19 VALOR 3750 OHMS
Nº SONDA 19
COMPR. 77 cm DIÂM. 5 cm
FATOR K 4.80x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA: BH3-10 TIPO: ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	09.11.76	09.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,80 m	50,80 m
Última Leitura	1,00 m	1,00 m
Metragem Perfilada	49,80 m	49,80 m
Profundidade do Furo	51,05 m	51,05 m
Profundidade Alcançada	50,90 m	50,83 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NQW(até p.final)	NQW(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluído	1,00 m	1,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAN JALES	WILLIAN JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	OE	ATÉ	TC ou RL	Velocidade de Registro
	5 cps	50,80	1,00 m	1.4	1 m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv/Div. DE 50,80 A 1,00 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,80 A 1,00 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 40 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

HÉLIO KOCH GODOY

PROF. FINAL 51,05 m

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO GOLINHO

FURO 183-125-AV COTA 102,00 m

COORDENADAS 04°26'S/70°02'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	12.11.76	12.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeiro Lastro	50,00 m	50,00 m
Último Lastro	0,60 m	2,20 m
Maior Leitura	49,40 m	47,80 m
Profundidade do Furo	50,40 m	50,40 m
Profundidade Alcançada	50,10 m	50,03 m
Revestimento		
Preenchimento		
Nível Estático		
Nível Dinâmico		
Vazão		
Tempo de Bombeamento		
Tempo de Recuperação		
Operador	NEILTON JAIME	NEILTON JAIME

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS Nº 2

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3.750 GPS

Nº SONDA 49

COMPR. 77 cm DIAM. 3 cm

FATOR K 1,00 x 10^{-6} TEMPO MORTO 10 µ

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA FBN-1 TIPO ROT. DIAMANT.

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC em % PE	velocidade de registro
5 cps	50,00	0,60 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

INV.(até p.final) 0,00 m 2:30 hs

INV.(até p.final) 0,00 m 0:30 hs

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 Mv/Div. DE 50,00 A 2,00 m.

RESISTÊNCIA 10 Ohms/Div. DE 50,00 A 15,00 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:90

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 50 s, pH 8

OBSERVAÇÕES Devido defeito nas correias Lic FC-00, o perfil deste furo saiu com erro de 10% na escala de profundidade, tendo sido na escala de 1:90. Mudamos na escala de resistividade de 10 Ohms de 50,00/15,00 - 20 Ohms de 15,00/2,00 m.

CONVENÇÕES

- CARVÃO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

Zero Loc.

PADRÃO GAMA = 3700 CPS

ESC: 500 CPS/DIV.

Zero Loc.

LIC LOCAL PADRÃO SP = 200 Mv.

ESC: 05 CPS/DIV. ESC: 20 Mv/Div.

PADRÃO R = 200 Ohmm

ESC: 10 Ohmm/Div.

Zero Loc.

CALIBRAÇÃO FINAL

CRONOESTRATIGRAFIA LITOLOGIA LITOESTRATIGRAFIA

FORMAÇÃO SOLIMÕES

ESCALA DE 1:90

ALUVIÃO: AVERMELHADO (OXIDAÇÃO ATIVA), SÍLTICO, MICÁCEO, ELÁSTICO.

AREIA FINO, ESBRANQUIÇADO A AMARELADO, POR GRÃOS SUB ARREDONDADOS, MICÁCEO, LÍTICOS E PRETRATIFICAÇÃO PARALELA.

ARGILITO CINZA ESVERDEADO MÉDIO, SÍLTICO, MICÁCEO, COM ESTRATIFICAÇÃO PARALELA.

0,10 m LIMITE DO FURO. PARA [illegible]

ARENITO FINO, CINZA MÉDIO, MUITOS SUBARREDONDADOS, MICÁCEO, LÍTICOS, COM ESTRATIFICAÇÃO PARALELA.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-136-AM COTA 91,00 m

COORDENADAS 04°26'13"/70°01'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2.000 Nº 49
Nº PADRÃO 49 VALOR 3750 CPS
Nº SONDA 48
COMPR 72 cm DIÂM 3 cm
FATOR K 4,80x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BK3-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	31.10.76	31.10.76
Origem Medido	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,50 m	50,50 m
Última Leitura	0,60 m	3,00 m
Metragem Perfilada	49,90 m	47,50 m
Profundidade do Furo	50,65 m	50,65 m
Profundidade Alcançada	50,60 m	50,35 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	NUM(até p.final)	NUM(até p.final)
Tempo de Operação	0,00 m	0,00 m
Observador	2100 hs	0:30 hs
Observador CPRM	..	..
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	Tcau % PE	Velocidade de registro
5 cps	50,50	0,60 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv/Div. DE 50,50 A 21,00 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,50 A 21,00 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 50 s, pH 8

OBSERVAÇÕES Mudança na escala de SP de 2 Mv/Div., para 5 Mv/Div. entre 21,00 e 3,00 m.
Mudança na escala de R de 50 Ohms/Div. para 100 Ohms/Div. entre 2,00 e 3,00 m.

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

Zero Geo.

PADRÃO GAMA = 3750 CPS

ESC: 500 CPS/DIV.

Zero Geo.

P.S LOCAL

ESC: 5 CPS/DIV.

Zero Geo.

PADRÃO SP = 200 Mv.

ESC: 10 Mv/Div.

PADRÃO R = 100 Ohms

ESC: 10 Ohms/Div.

LITOLOGIA

CRONOESTRATIGRAFIA

LITOESTRATIGRAFIA

60

ARGIL

VERMELHO-AMARELADO.

0,90 m

20

ARGIL

SILTO

DE ARGILA

ARGIL

0,16

ARGIL

0,20 m

0,35 m

30

F
M
SOLIMÕES

ELABORADO POR:

PAULO JANIN DE MOURA

PROF. MÉDIA 50,60 m

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO IAS-127-AM COTA 95,90 m

COORDENADAS 04°26'8/70°0'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2000 Nº 49
Nº PADRÃO 49 VALOR 3,750 GPS
Nº SONDA 49
COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm
FATOR K 4,80 x 10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA MDC-1 TIPO ROT.DIAM.NTO

	RAIOS GAMA	SP–R
Data	18.11.76	18.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,00 m	50,00 m
Ultima Leitura	0,30 m	0,50 m
Metragem Perfilada	49,70 m	49,50 m
Profundidade do Furo	50,35 m	50,35 m
Profundidade Alcançada	50,10 m	50,03 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NVM(até p.final)	NVM(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluído	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	2:00 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	DE	ATÉ		TCos %PE	Velocidade de Registro
	5 cps	50,00	0,30	m	4	3 m/min
	cps			m		m/min
	cps			m		m/min
	cps			m		m/min
	cps			m		m/min
	cps			m		m/min
	cps			m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv/Div. DE 50,00 A 8,00 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,00 A 8,00 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 40 s, pH 8

OBSERVAÇÕES Mudança na escala do SP para 5 Mv/Div. entre 8,00 e 0,50 m. Mudança na escala de Resistividade para 20 Ohms/Div. entre 8,00 e 0,50 m.

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA





ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE MOURA

PROF. FINAL: 50,35 m.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-128-AM COTA 88,00 m

COORDENADAS 04°26'S/69°59'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 19

Nº PADRÃO 19 VALOR 3750 CPS

Nº SONDA 19

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,80x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBS-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	13.11.76	13.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeiro Leitura	50,00 m	50,00 m
Último Leitura	0,40 m	0,30 m
Metragem Perfilada	49,60 m	49,70 m
Profundidade do Furo	50,00 m	50,00 m
Profundidade Alcançada	50,10 m	50,03 m
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NWM(até p.final)	NWM(até p.final)
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador, CPRM		
Operador	WILLIAN JAILES	WILLIAN JAILES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA		DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro	
5	cps	50,00	0,40 m	4	1	m/min
	cps		m			m/min
	cps		m			m/min
	cps		m			m/min
	cps		m			m/min
	cps		m			m/min
	cps		m			m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv/Div. DE 50,00 A 0,30 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,00 A 0,30 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal., VISCOSIDADE 40 s, pH 8

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- CONGLOMERADO
- ARGILA OU ARGILITO
- CALCÁRIO
- SILTE OU SILTITO
- ROCHA METAMÓRFICA
- AREIA OU ARENITO
- ROCHA ÍGNEA





ARGILITO SÍLTICO, CASTANHO CLARO A ESCURO, MIOCÁENO.

AREN. CASTANHO, GRÃO-CONCHAS MÉDIA, MAL SELECIONADO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, COM INTERCALAÇÕES DE FINOS NÍVEIS ARENOSOS, LOCALMENTE SILTO-ARENOSO.

SILTITO ARGILOSO, CINZA ESVERDEADO, COM FINOS NÍVEIS CARBONOSOS, LAMINAÇÃO INCIPIENTE, LOCALMENTE CALCÍFERO E MICÁCEO.

0,13 m LINHITO CASTANHO ESCURO, LAMINADO, BAIXA DENSIDADE.

CALCÁRIO AMARELO ESVERDEADO, MICRÍTICO.

CALCÁRIO AMARELO ESVERDEADO, MICRÍTICO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, CALCÍFERO NO TOPO, LOCALMENTE FOSSILÍFERO, CARBONOSO NA BASE.

0,05 m LINHITO ARGILOSO, CASTANHO ESCURO, LAMINADO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, EM PARTE SÍLTICO, COM LAMINAÇÃO PARALELA INCIPIENTE LOCALMENTE CONCREÇÕES CALCÁRIAS.

SILTITO ARGILOSO, CINZA ESVERDEADO, APRESENTANDO LAMINAÇÃO PARALELA, MICÁCEO, LOCALMENTE INTERCALAÇÕES CARBONOSAS.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, EM PARTE SÍLTICO, MICÁCEO, LOCALMENTE CONCREÇÕES CALCÍFERAS, MUITO FOSSILÍFERO, ESTRUTURAS VEGETAIS PRESERVADAS.

CALCÁRIO CINZA ESVERDEADO, MICRÍTICO.

SILTITO ARGILOSO, MICÁCEO, LAMINAÇÃO ONDULADAS DE CORRENTE, FRIÁVEL.

PROF. FINAL: 50,00 m.

ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE MOURA

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-129-AM COTA 85,00 m

COORDENADAS 04°26'3/69°58'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2.000 Nº 49
Nº PADRÃO 49 VALOR 3.750 CPS
Nº SONDA 49
COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm
FATOR K 4,80x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBJ-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	10.11.76	10.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,60 m	50,60 m
Ultima Leitura	0,50 m	0,00 m
Metragem Perfilada	50,60 m	50,60 m
Profundidade do Furo	50,75 m	50,75 m
Profundidade Alcançada	50,70 m	50,63 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NWM(até p.final)	NWM(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAN JAMES	WILLIAN JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
	5 cps	50,60	0,50 m	4	1 m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 Mv/Div. DE 50,60 A 18,00 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohmn/Div. DE 50,60 A 18,00 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal., VISCOSIDADE 40 s, pH 8

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

HÉLIO KOCH GODOY

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-130-AM COTA 68,00 m

COORDENADAS 04°27'S/70°04'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	13.11.76	13.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,90 m	50,90 m
Ultima Leitura	0,20 m	0,40 m
Metragem Perfilada	50,70 m	50,50 m
Profundidade da Fase	50,90 m	50,90 m
Profundidade Alcançada	51,00 m	50,93 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	3 7/8"/6 p.Cimo	3 7/8"/6 p.Cimo
Broca ou Coroa		
Nível do Fluído	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 5.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3.750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR 77,6 cm DIÂM 3 cm

FATOR K 4.80x10 TEMPO MORTO 10,6

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BUCYRUS TIPO ROT. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TCoo %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,90	0,20 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv/Div. DE 50,90 A 0,20 m

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,90 A 0,40 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal VISCOSIDADE 35 s. pH 8

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

Zero Raios.

PADRÃO GAMA = 1750 CPS

ESC: 500 CPS/DIV.

Zero Raios.

PADRÃO SP = 200 Mv.

ESC: 20 Mv./Div.

Zero Raios.

R.S LOCAL

ESC: 05 CPS/DIV. CALIBRAÇÃO

Zero Raios.

PADRÃO R = 100 Ohms

ESC: 10 Ohms/Div.

FINAL

CRONOESTRATIGRAFIA

LITOLOGIA

LITOESTRATIGRAFIA

00

10

20

30

40

50

F M S O L I M Õ E S

ARGIL. CASTANHO, LOCALMENTE DIFERENCIADA EM 3 ZONAS, MANCHAS ESCURAS AMARRONADAS, POUCO PIRITOSO, NA PARTE BASAL ARENOSO.

ARENITO CINZA MÉDIO/GRANULOMETRIA FINA, PARTE ARGILOSO, PIRITOSO, MICÁCEO.

ARGILITO CASTANHO CLARO NO TOPO, PASSANDO A CINZA ESVERDEADO NA BASE, EM PARTE SILTICO, MICÁCEO, FOSSILÍFERO.

0,30 m LINHITO CASTANHO ESCURO LAMINADO, FRIÁVEL.

ARGILITO CINZA ESVERDEADO, RICO CALCÍFERO, MANCHAS ESCURAS DESCONTINUAS, LOCALMENTE PIRITOSO, LINHITIZADO, APRESENTANDO ESTRUTURAS VEGETAIS PRESERVADAS.

ARENITO CINZA ESVERDEADO, GRANULOMETRIA MUITO FINA, EM PARTE SILTO-ARGILOSO, MICÁCEO.

CALCÁRIO CINZA ESVERDEADO, EM PARTE ARENOSO.

ARENITO CINZA MÉDIO, GRANULOMETRIA MUITO FINA MANCHAS ESCURAS, CALCÍFERO, MICÁCEO, FRAGMENTOS VEGETAIS, EM PARTE ARGILOSO.

SILTITO ARGILOSO CINZA MÉDIO, POUCO PIRITOSO MANCHAS ESCURAS CALCÍFERAS, FRAGMENTOS VEGETAIS.

PROF: FINAL : 50,90 m.

ELABORADO POR:

PAULO MANOEL DE MOURA

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-131-AM COTA 90,00 m

COORDENADAS

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49A VALOR 3.500 CPS

Nº SONDA 05

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,77 x 10⁻⁵ TEMPO MORTO 9,2

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBS-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	19.11.76	19.11.76
Origem Medida	SUPERFICIE	SUPERFICIE
Primeira Leitura	50,00 m	50,20 m
Ultima Leitura	0,30 m	1,00 m
Metragem Perfilada	49,00 m	49,20 m
Profundidade do Furo	50,00 m	50,00 m
Profundidade Alcançada	50,30 m	50,23 m
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Broca ou Coroa	NWX(até p.final)	
Nivel do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAILES	

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,20 m	0,30 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 MV/DIV.

RESISTÊNCIA 2 OHMS/DIV.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 40 s, PH 9.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA





TRANSCRITO POR:

MÁRIO KOCH GUEDES

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO DO ALTO BONITINHO

FURO AS-132-AM COTA 80,90 m

COORDENADAS 06°27'18,76"S 67°02'17,

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA ROBERTSON
MODELO 2.000 Nº 49
Nº PADRÃO 69 VALOR 2.750 CPS
Nº SONDA 99
COMPR. cm DIÂM. cm
FATOR K 4,60 x 10⁻⁵ TEMPO MORTO 40,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBS-1 TIPO 3CP2 DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP—R
Data	22/11/76	22/11/76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,60 m	50,30 m
Ultima Leitura	0,70 m	0,30 m
Metragem Perfurada	49,90 m	50,00 m
Profundidade do Furo	50,55 m	50,55 m
Profundidade Alcançada	50,55 m	50,55 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	Widia 6" p.final	Widia 6" p.final
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	01:00 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAN JAIRES DA SILVA	

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	Tc ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,30 m	0,70 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 m

RESISTÊNCIA

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA NÃO TÓXICA; DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 40 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES MURADA DE REGUL. 2 NV DE 50,30/6,50 PARA 2 Ohms DE 6,50/0,30 m.
2 Ohms DE 50,30/6,50 PARA 2 Ohms DE 6,50/0,30 m.

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA





ELABORADO POR: PAULO RENATO DE MOURA

PROF. FINAL: 50,55 m

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO DO ALTO SOLIMÕES

FURO LAS-133-AM COTA 73,90 m

COORDENADAS 04°27'S/70°01'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4.80×10^{-6} TEMPO MORTO 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BIS-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	09.11.76	09.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,30 m	50,30 m
Ultima Leitura	0,30 m	1,30 m
Metragem Perfilada	50,00 m	49,00 m
Profundidade do Furo	50,60 m	50,60 m
Profundidade Alcançada	50,40 m	50,53 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Broca ou Coroa	NX(até p.final)	NX(até p. final)
Nivel do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAMES	WILLIAM JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,30	0,30 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 Mv/Div DE 50,30 A 1,30 m.

RESISTÊNCIA 2 Ohms/Div. DE 16,30 A 1,30 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 43 s , pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

Terc. Rec.

PADRÃO GAMA = 3.750 CPS

ESC: 500 CPS/DIV.

Terc. Rec.

B.G. 200M

PADRÃO SP = 200 Mv.

ESP: 05 CPS/DIV. ESC: 20 Mv/Div.

PADRÃO R = 100 Ohms

ESC: 10 Ohms/Div.

Terc. Rec.

PALEOZÓICA

FINAL

CRONOESTRATIGRAFIA

LITOLOGIA

LITOESTRATIGRAFIA

FORMAÇÃO SOLIMÕES

10

20

30

40

50

ARGIL. CAULÍTICO [illegible], COM MANCHAS AVERMELHADAS E VERMELHA, OCRÁCEO E ARENOSO NA BASE.

AREN. CINZA ESVERDEADO, GRANULOSO, SUBARREDONDADOS, MICÁCEO, COM ESTRATIFICAÇÃO PARALELA.

0,30 m CARVÃO PRETO, BOM BRILHO, ESPESSURADO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, SILTOSO, MICÁCEO, RICO EM FRAGMENTOS VEGETAIS, FRIÁVEL.

AREN. FINO, CINZA CLARO, GRÃOS SUBARREDONDADOS, MICÁCEO, COM ESTRATIFICAÇÃO PARALELA.

CALCÁRIO ARGILOSO ESBRANQUIÇADO.

AREN. CINZA MÉDIO, FINO, GRÃOS SUBARREDONDADOS, MICÁCEO, COM ESTRATIFICAÇÃO PARALELA NA BASE, INTERCALAÇÃO SILTOSA/ARGILOSA DE ALGUNS CM.

0,12 m LINHITO PRETO, PIPI, BRILHO, BAIXA DENSIDADE.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO, BRILHO A CASTANHO CLARO, MICÁCEO, FRIÁVEL, POUCO SILTOSO, LOCALMENTE CONTENDO RESTOS VEGETAIS.

ARGIL. SÍLTICO, CINZA ESVERDEADO, MICÁCEO, POUCO CARBONÍFERO.

CALCÁRIO ARGILOSO, CINZA ESBRANQUIÇADO.

PROF. FINAL: 50,60 m.

ELABORADO POR:

HERIBERTO BARRO MARAGUCHI

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO JAU-134-AM COTA 77,00 m

COORDENADAS 04°27'5/70°00'

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 10 VALOR 2750 OHM

Nº SONDA 19

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,60x10⁻⁶ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA [illegible] TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	07.11.76	07.11.7
Origem Medida	SUPERFICIE	SUPERFICIE
Primeira Leitura	50,40 m	50,40 m
Ultima Leitura	0,50 m	1,40 m
Metragem Perfilada	49,90 m	49,00 m
Profundidade do Furo	49,90 m	1,40 m
Profundidade Alcançada	50,50 m	50,43 m
Revestimento		
Broca ou Coroa	HMR(até p.final)	HMR(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:45 hs	1:00 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAMES	WILLIAM JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,40	0,50 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO 5 MV/DIV. DE 50,40 A 1,40 m

RESISTÊNCIA 5 Ohms/DIV. DE 50,40 A 1,40 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA MINERAL, DENSIDADE 9 lb/ gl, VISCOSIDADE 47 s, pH 9.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- CONGLOMERADO
- ARGILA OU ARGILITO
- CALCÁRIO
- SILTE OU SILTITO
- ROCHA METAMÓRFICA
- AREIA OU ARENITO
- ROCHA ÍGNEA



CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO JAS-135-AM COTA 86,90 m

COORDENADAS 04°27'13/69°59'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4.80×10^{-6} TEMPO MORTO 10.4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBS-1 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	22.11.76	22.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,80 m	50,80 m
Ultima Leitura	0,30 m	0,50 m
Metragem Perfilada	50,50 m	50,30 m
Profundidade do Furo	51,10 m	51,10 m
Profundidade Alcançada	50,90 m	50,83 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NUM(até p.final)	NUM(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluído	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:10 hs	0:10 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM J. DOS	WILLIAM JAMES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PC	Velocidade de Registro
5 cps	50,80	0,30 m	4	3 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 Mv./Div. DE 50,80 A 0,50 m

RESISTÊNCIA 5 Ohmn/Div. DE 50,80 A 0,50 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 45 seg/qt.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE MOURA

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CALVÁRIO NO ATAÚ COLINÕES

FURO 1A3-136-AM COTA 71,0 m

COORDENADAS 04°27'S/69°58'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2.000 Nº 19
Nº PADRÃO 49 A VALOR 3.500 CPS
Nº SONDA 49 A
COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm
FATOR K 4,77x10⁻⁶ TEMPO MORTO 9,2

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BBS-1 TIPO BO2, DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	25.11.76	25.11.76
Perfil Medido	SUPERFICIE	SUPERFICIE
Ponto Leitura	50,20 m	50,00 m
Ponto Leitura	0,40 m	0,00 m
Matriz em Perfilada	49,80 m	50,00 m
Profundidade do Furo	50,05 m	50,05 m
Profundidade Alcançada	50,30 m	50,03 m
Revestimento		
Revestimento		
Diâm. da Coroa	NXH(76 mm)	NXH(76 mm)
Diâm. da Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	2:00 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,20	0,30 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 2 MV/Div. DE 50,00 A 0,00 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/MV. DE 50,00 A 4,50 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal., VISCOSIDADE 45 s, pH 8

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO [illegible]

FURO [illegible] COTA 102,00 m

COORDENADAS 04°[illegible]'13"/40°04'[illegible]"

LOCALIZAÇÃO [illegible]

MUNICÍPIO [illegible] ESTADO [illegible]

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2.000 Nº 46
Nº PADRÃO 28 VALOR 2.730 mV
Nº SONDA 16
COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm
FATOR K 4,80x10⁻⁴ TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA JKRL-10 TIPO ROT. DIAMANTO

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	19.11.76	19.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,90 m	51,00 m
Ultima Leitura	0,30 m	0,30 m
Matragem Perfilada	50,60 m	50,70 m
Profundidade do Furo	51,45 m	51,45 m
Profundidade Alcançada	51,00 m	51,03 m
Revestimento		
Broca ou Coroa	NWM(até p.final)	NXM(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC%	%PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,90	0,40	4		1 m/min
tps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min
cps		m			m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 Mv/Div. DE 51,00 A 0,30 m

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 51,00 A 0,30 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 37 s, pH 9

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

PADRÃO GAMA = 1.000 CPS
ESC: 200 CPS/DIV.

PADRÃO SP = 200 Mv
ESC: 2 Ohms/Div.

PADRÃO R = 100 Ohms
ESC: 10 Ohms/Div.

DATUM LOCAL
ESC: 05 CPS/DIV.

CALIBRAÇÃO

DATUM

CRONOESTRATIGRAFIA

LITOLOGIA

LITOESTRATIGRAFIA



ARGIL. CASTANHO CLARO, MT. PAL. A ARGIL. VARIEGADO, MUITO FINO, PREDOMINANDO MANCHAS VERMELHAS PRETO ROXEADAS E CINZA ESVERDEADAS.

ARGIL. CASTANHO CLARO, ARENOSO, LOCALMENTE CINZA, PRETEADO, COM HÁBITO MILIMÉTRICOS FERRUGINOSOS LOCALMENTE COM A SILICIFICAÇÃO.

0,05 m LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO.

ARENITO CINZA MÉDIO A CASTANHO CLARO, MT PALHE RUTILÍSTICO, LOCALMENTE CARBONOSO.

0,30 m LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO, MT RIJOSO.

0,38 m LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO, MT RIJOSO, PARA DENSIDADE.

ARENITO CINZA INTERMEDIÁRIO A CINZA MÉDIO, POUCO CALCÍFERO.

ARENITO CINZA CLARO A ESCURO, POUCO SÍLTICO, FINO A MÉDIO, CALCÍFERO, LOCALMENTE ARENITO - CARBONOSO.

0,05 m LINHITO PRETO, LEVEMENTE ARENOSO, PEQUENO.

LINHITO CINZA MÉDIO ESCURO PASSANDO EM PARTE ARENOSO, SÍLTICO, PEQUENOS, PEDAÇOS VEGETAIS.

EXECUTADO POR: HUMBERTO FABIO MARANHÃO.

PROF. FINAL: 51,45 m

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-138-AM COTA 82,00 m.

COORDENADAS 04°28'S/70°03'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFLAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS

MODELO 2.000 Nº 49

Nº PADRÃO 49 VALOR 3750 CPS

Nº SONDA 49

COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm

FATOR K 4,80x 10^{-6} TEMPO MORTO 10,4

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA BIT-10 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	22.11.76	22.11.76
Origem Medido	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,80 m	50,80 m
Ultima Leitura	0,50 m	0,50 m
Mefrágem Perfilada	50,40 m	50,20 m
Profundidade do Furo	50,75 m	50,75 m
Profundidade Alcançada	51,00 m	50,83 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NXH(até p.final)	NXH(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	2:00 hs	0:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAN JALES	WILLIAN JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC‰ %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,80	0,50 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 mv/Div. DE 50,80 A 0,50 m.

RESISTÊNCIA 5 Ohms/Div. DE 50,80 A 0,50 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1:100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 37 s, pH 8

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA





ARGIL. AVERMELHADO COM PEQUENAS CAMADAS DE CONCREÇÕES FERRUGINOSAS NO TOPO, PASSANDO A ARGIL. CASTANHO ESCURO A CINZA ESVERDEADO, [illegible]

ARGIL. CINZA ESVERDEADO ESCURO A CINZA MÉDIO, MUITO POUCO SILTOSO, CARBONOSO.

0,11 m LINHITO PRETO, QUEBRADIÇO, MUITO LEVE, FRIÁVEL.

ARGIL. CINZA MÉDIO, FIN., MICÁCEO, CALCÍFERO, POUCO PIRITOSO, FRAGMENTOS VEGETAIS CARBONOSOS, [illegible] LAMINAÇÃO PARALELA.

0,09 m LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO, LAMINADO

0,35 m LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO, LOCALMENTE POUCO ARGILOSO, LAMINADO, FRIÁVEL.

PROF. FINAL: 50,75 m.

ELABORADO POR:

HUMBERTO SAIKO YAMAGUTI.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO LAC-1-39-AM COTA 90,00 m

COORDENADAS 04°28'18"/70°02'02"W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	24.11.76	24.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,00 m	50,00 m
Última Leitura	0,40 m	1,00 m
Metragem Perfilada	49,60 m	49,00 m
Profundidade do Furo	50,35 m	50,35 m
Profundidade Alcançada	50,10 m	50,03 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NWM(até p.final)	NWM(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	2:00 hs	1:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAM JAINS	WILLIAM JAINS

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2.000 Nº 46
Nº PADRÃO 49 VALOR 2.500 CPS
Nº SONDA 19
COMPR. 77 cm DIÂM. 3 cm
FATOR K 4,77x10⁻⁶ TEMPO MORTO 9,2

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA CBS-1-A TIPO ROT. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,00 m	0,40 m	40	1 m/m
cps		m		m/m
cps		m		m/m
cps		m		m/m
cps		m		m/m
cps		m		m/m
cps		m		m/m

POTENCIAL EXPONTÂNEO 5 Mv/Div. DE 50,00 A 1,00 m.

RESISTÊNCIA 2 Ohms/Div. DE 50,00 A 1,00 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal, VISCOSIDADE 35 s, pH 8.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ARGIL. AVERMELHADO A CASTANHO CLARO, EM PARTE ARGIL. VARIEGADO, PEQUENO A MUITO FINO, SÍLTICO, ARENOSO.

ARGIL. ACASTANHADO MUITO ARGILOSO, EM PARTE CINZA REVERDEADO, MICÁCEO, LIGNÍTICO COM NO TOPO, APRESENTANDO RAROS FRAGMENTOS VEGETAIS.

ARGIL. CASTANHO CLARO, MUITO POUCO SÍLTICO, COM MICÁCEO NO TOPO, PASSANDO A MUITO ARGILOSO.

0,47 m LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO, PIRITOSO, POUCO ARGILOSO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO ESCURO, POUCO SÍLTICO, MICÁCEO, CARBONÍFERO.

ARENI. CINZA ESVERDEADO CLARO, MUITO FINO, SÍLTICO, POUCO ARGILOSO, MICÁCEO, ESTRATIFICAÇÃO PARALELA INCIPIENTE.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO CLARO, COM ALTERNÂNCIA DE NÍVEIS MILIMÉTRICOS CARBONOSOS.

0,95 m LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO, PIRITOSO.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO ESCURO, POUCO PIRITOSO, SÍLTICO E FOSSILÍFERO.

ARENI. CINZA MÉDIO A CASTANHO CLARO, FOSSILÍFERO, PACÍFITO, EM PARTE ARGILOSA, ESTRATIFICAÇÃO PARALELA INCIPIENTE.

ARGIL. CINZA ESVERDEADO CLARO, LOCALMENTE CARBONOSO, FOSSILÍFERO, SÍLTICO.

PROF. FINAL : 50,35 m

ELABORADO POR:

HUMBERTO SAMIO YAMAGUTI

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO CARVÃO NO ALTO SOLIMÕES

FURO 1AS-142-AM COTA 89,00 m

COORDENADAS 04°28'S/69°59'W

LOCALIZAÇÃO BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO BENJAMIN CONSTANT ESTADO AM

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA MOUNT SOPRIS
MODELO 2.000 Nº 49
Nº PADRÃO 49A VALOR 3.200 CPS
Nº SONDA 49A
COMPR. 77,6 cm DIÂM. 3 cm
FATOR K 4,77x10 TEMPO MORTO 9,2

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA DBS-10 TIPO ROT. DIAMANTE

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	27.11.76	27.11.76
Origem Medida	SUPERFICIE	SUPERFICIE
Primeira Leitura	50,10 m	50,20 m
Ultima Leitura	0,70 m	0,60 m
Metragem Perfurada	49,40 m	49,60 m
Profundidade do Furo	50,0 m	50,0 m
Profundidade Alcançada	50,20 m	50,20 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	NMLC(até p.final)	NMLC(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluido	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:30 hs	1:30 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILLIAN JALES	WILLIAN JALES

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
5 cps	50,10	0,70 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO 2 Mv/Div. DE 50,20 A 0,60 m

RESISTÊNCIA 2 Ohms/Div. DE 50,20 A 0,60 m

ESCALA DE PROFUNDIDADE 1: 100

LAMA BENTONÍTICA, DENSIDADE: 9 lb/gal, VISCOSIDADE: 38 s, pH 9

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



ARGIL. - VARIEGADO PREDOMINANDO TONS AMARELADOS, FERROGINOSO, SILTO-ARENOSO NO TOPO, PASSANDO A CINZA ESVERDEADO CLARO EM PARTE MICÁCEO, LOCALMENTE ESCURO COM DISSEMINAÇÕES CALCÍFERAS NA BASE.

ARGIL. - CINZA MÉDIO A CASTANHO CLARO, CARBONOSO, MICÁCEO.

ARGIL. - CASTANHO ESCURO A CLARO, SILTO-ARENOSO, CARBONOSO, EM PARTE POUCO CALCÍFERO E PIRITOSO.

0,21 m - LINHITO PRETO, PIRITOSO, LAMINADO.

0,95 m - LINHITO CASTANHO ESCURO A PRETO, PIRITOSO, LAMINADO, EM PARTE ARGIL. LINHÍTICO.

0,14 m - LINHITO CASTANHO ESCURO, PIRITOSO, LAMINADO.

PROF. FINAL 50,20 m.

PERFILADO POR:

HUMBERTO HIRO YAMAGUTI

PERFIL COMPOSTO

PROJETO: PATIVÃO NO ALTO SOLIMÕES

POÇO: IAS-140-AM COTA: 79,0m

COORDENADAS: 04°22'S/70°01'W

LOCALIZAÇÃO: BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO: BENJAMIN CONSTANT ESTADO: AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	23.11.76	23.11.76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	70.50 m	70.50 m
Último Leitura	0.50 m	1.50 m
Metragem Perfurada	50.00 m	49.00 m
Revestimento 10 Polg.	50.70 m	50.70 m
Profundidade Alcançada	50.60 m	51.50 m
Revestimento		
Broca ou Coroa		
Tipo de Fluido	Nat(após p. final)	Nat(após p. final)
Nível do Fluido	0.00 m	0.00 m
Tempo de Operação	1100 Hs	2100 Hs
Observador		
Operador	WILLIAM JALES	WILLIAM JALES

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA: MOUNT SOPRIS

MODELO: 2.000 Nº: 20

Nº PADRÃO: 49-A VALOR: 1:500 CPS

Nº SONDA: 49-A

COMPR.: 77 cm DIÂM.: 3" cm

FATOR K: 7.77×10^{-6} TEMPO MORTO: 9.2

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA: IDI-1 TIPO: ROT. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TCM % PC	Velocidade de Registro
5 cps	50,50	0,50 m	4	1 m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min
cps		m		m/min

POTENCIAL ESPONTÂNEO: 2 Mv/Div DE 50,50 A 1,50 m.

RESISTÊNCIA: 2 Ohms/Div. DE 50,50 A 1,50 m.

ESCALA DE PROFUNDIDADE: 1: 100

LAMA: BENTONÍTICA, DENSIDADE: 9 lb/cal, VISCOSIDADE: 38 s, pH: 9

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA



AREIA, MUITO POUCO FO SO, FI, CI, RACIAL, MAL LADAS, POSSIVELMENTE, LO CALMENTE SÍLICO, EM PARTE CONSOLIDAÇÃO DE FERRUGINOSA NA BASE.

AREIA, CINZA CLARO, GRANULOMETRIA MÉDIA A FINA, MICÁCEO, MODERADO.

SILTITO ARGILOSO, CASTANHO AVERMELHADO A CINZA ESVERDEADO, LOCALMENTE FRAGMENTOS VEGETAIS E NÓDULOS CONCRECIONAIS FERRUGINOSAS.

ARGILITO SÍLTICO, CINZA ESVERDEADO, 70% FRIÁVEL 30% COMPACTO, FRAGMENTOS VEGETAIS FERMENTADOS, EM PARTE CARBONÍFERO.

ARENITO CINZA ESVERDEADO, FINA A MUITO FINA, MICÁCEO, LOCALMENTE ARGILOSO COM CAMADAS FRIÁVEIS.

ARGILITO SÍLTICO, CINZA ESVERDEADO, RAROS FRAGMENTOS VEGETAIS, MICÁCEO, LOCALMENTE COM INTERCALAÇÕES CALCÍFERAS.

CALCÁRIO CINZA ESVERDEADO, CRIPTOCRISTALINO.

ARENITO CINZA MÉDIO, GRANULOMETRIA FINA, EM PARTE SILTO-ARGILOSO, ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA.

0,10 m LINHITO PRETO, FRIÁVEL, BRILHOSO, CARBONÁCEO.

ARGILITO CINZA ESVERDEADO, RAROS FRAGMENTOS VEGETAIS NO TOPO, COM CONCREÇÕES FERRUGINOSAS, SÍLICO NA BASE.

0,30 m LINHITO PRETO, MUITO FRIÁVEL, BRILHOSO, EM PARTE FIBROSO, POUCO CARBONÁCEO.

ARGILITO MUITO FINO, CINZA ESCURO, EM PARTE SILTOSO, RAROS FRAGMENTOS VEGETAIS, LOCALMENTE ESTRATIFICAÇÃO PLANAR.

PROF. FINAL: 50,70 m.

ELABORADO POR:

PAULO ARMANDO DE MOURA.

CPRM

PERFIL COMPOSTO

PROJETO: [illegible]

FURO: [illegible] COTA: 82,35 m

COORDENADAS: 4° 28'S/70° 00'W

LOCALIZAÇÃO: BENJAMIN CONSTANT

MUNICÍPIO: BENJAMIN CONSTANT ESTADO: AM

	RAIOS GAMA	SP-R
Data	05/11/76	05/11/76
Origem Medida	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE
Primeira Leitura	50,45 m	50,50 m
Ultima Leitura	0,00 m	0,00 m
Metragem Perfilada	50,50 m	50,50 m
Profundidade do furo	50,70 m	50,70 m
Profundidade Alcançada	50,70 m	50,69 m
Revestimento		
Revestimento		
Broca ou Coroa	TRI(até p.final)	TRI(até p.final)
Broca ou Coroa		
Nível do Fluído	0,00 m	0,00 m
Tempo de Operação	1:20 hs	1:50 hs
Observador		
Observador CPRM		
Operador	WILIAN JAIES B. SILVA	

EQUIPAMENTO DE PERFILAGEM

MARCA: MOUNT SOPRIS

MODELO: 2.000 Nº: 49

Nº PADRÃO: 49 A VALOR: 5.500 CPS

Nº SONDA: 49 A

COMPR.: 77 cm DIÂM.: 3 cm

FATOR K: 4,77 X 10 TEMPO MORTO: 9,2

EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

MARCA: RBS-1 TIPO: ROT. DIAMANTE

ESCALA DE SENSIBILIDADE

	RAIOS GAMA	DE	ATÉ	TC ou %PE	Velocidade de Registro
	5 cps	50,40	0,50 m	1	m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min
	cps		m		m/min

POTENCIAL EXPONTÂNEO: 5 MV./DIV.

RESISTÊNCIA: 5 OHMS/DIV.

ESCALA DE PROFUNDIDADE: 1:100

LAMA: BENTONÍTICA, DENSIDADE 9 lb/gal; VISCOSIDADE 50 ø, pH 9.

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

- LINHITO
- ARGILA OU ARGILITO
- SILTE OU SILTITO
- AREIA OU ARENITO
- CONGLOMERADO
- CALCÁRIO
- ROCHA METAMÓRFICA
- ROCHA ÍGNEA

RAIOS GAMA: 2.500 CPS
ESCALA: 250 CPS/DIV.

PADRÃO SP= 200 Mv.
ESC: 20 Mv/div.

PADRÃO R= 100 Ohms
ESC: 10 Ohms/div.

S.P. LOCAL
ESC: 5 CPS/DIV.

CRONOESTRATIGRAFIA | LITOLOGIA | LITOESTRATIGRAFIA

FORMAÇÃO SOLIMÕES

ARGILITO AVERMELHADO, COM RESTOS VEGETAIS.

ARGIL. CINZA MÉDIO, SÍLTICO, COM MANCHAS VERMELHAS(OXIDAÇÃO)

AREN. CINZA MÉDIO CINZA ESVERDEADO, FINO A MÉDIO DE GRÃOS SUBARREDONDADOS, RAROS MÁFICOS, COM ESTRATIFICAÇÃO PARALELA

ARGIL. CINZA ESVERDEADO ESCURO, FINO, MICÁCEO, CONCENTRAÇÕES DE BITUCA FOSSILÍFERO

0,14 m LINHITO PRETO POUCO DENSO, FRATURADO, QUEBRADIÇO

AREN. CINZA MÉDIO MUITO FINO ARGILOSO, MICÁCEO, RAROS MÁFICOS, FRAGMENTOS VEGETAIS, ESTRATIFICAÇÃO PARALELA

ARGIL. CINZA MÉDIO MUITO FINO ARENOSO MICÁCEO, COM RAROS MÁFICOS, FRAGMENTOS VEGETAIS, ESTRATIFICAÇÃO PARALELA

AREN. CINZA MÉDIO FINO, MICÁCEO, HOMOGÊNEO

PROP. FINAL: 50,70 m

PERFILADO POR: RAIMUNDO GERALDO NORTE MAIA.